



Descriere

Dimensiuni LxIxH mm se stabilesc pentru fiecare proiect in parte.

Structura autoportanta ,demontabila ,din profile din otel galvanizat placata exterior cu panouri sandwich vopsit exterior in camp electrostatic culoare RAL 9006 ,strat intermediar izolator;

Acoperis din panouri termoizolante tip sandwich (elemente prefabricate autoportante de tip stratificat, realizate in sistem „legat” cu aderenta totala intre elementele componente . Izolatie –poliuretan ce asigura o izolatie hidro, fonica si termica foarte buna , intr-o singura apa ,inclinatie spre spate (minim 5%);

Cu doua deschideri (usi) de acces in zona de lucru ,construite din profile termopan din PVC, si oblon (obloane)/copertina in zona de vanzare construite din profile si panouri sustinute pe arcuri pneumatice asigurate cu sisteme antiinchidere de tip mecanic;

Peretii si tavanul la interior sunt placati (lambrisati) cu tabla din otel inoxidabil;

Podea tip sandwich protejata catre interior cu tabla din aluminiu antialunecare(striata),usor igienizabila , sifon de pardoseala;

Iluminat general pe plafon cu lampi fluorescente.

Incalzire interioara cu convectoare de perete;

Motoarele de extractie pentru hote sunt pozitionate pe acoperis,cosurile de evacuare vor depasi aticul cladirii alaturate(sala de servire);

La cerere se poate realiza si o imprejmuire (gard) pe trei laturi a spatelui Standului de servire, cu o usa de acces din profile termopan din PVC.Imprejmuirea realizata in constructie autoportanta,demontabila cu stalpi din profile din otel galvanizat si placat cu panouri de tabla galvanizata lisa vopsita in camp electrostatic ,culoare RAL 9006;

La cerere se poate realiza si o imprejmuire (gard) pe trei laturi a spatelui Standului de servire, cu o usa de acces din profile termopan din PVC.Imprejmuirea realizata in constructie autoportanta,demontabila cu stalpi din profile din otel galvanizat si placat cu panouri de tabla galvanizata lisa vopsita in camp electrostatic ,culoare RAL 9006;

Nota:Executia pavimentului (fundatia), asigurarea utilitatilor (electricitate 220V si 380 V, apa, canal) pina la si dinspre locul de amplasare ,avizele si autorizatiile de amplasare precum si dirigentia de santier sunt in sarcina Beneficiarului.

Toate documentele care insotesc prezenta prezentare sunt proprietatea intelectuala a S.C. INOX S.A.